

SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik esaslı, yol işaretlemeleri için kullanılan, su bazlı yol çizgi boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek yapışma gücü
Yüksek örtücülük
Aşınmaya karşı yüksek direnç

Hızlı kuruma
Sürtünmelere karşı yüksek dayanım

KULLANIM ALANI

Karayolları, beton, asfalt, bordur taşları ve fabrika zeminleri gibi her türlü işaretlemede güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, mıcır gibi malzemelerden tamamen arındırılmalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama: kullanıma hazırdır, inceltme yapılmaz. Uygulama, yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı minimum 15°C ve bağıl rutubeti maksimum %80 olmak şartıyla temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır. Yol yüzeyine püskürtme yolu ile ya da üzerine cam kürecikler dökülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça ve rulo ile de uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Beyaz
Vizkozite (25°C, KU) 90-100
Yoğunluk (g/ml) 1.50 ± 0,05

Kuruma Süreleri
Toz tutmama kuruması: 30 dk
Dokunma kuruması 1-2 saat
Sert Kuruma 3-4 saat

KAPLAMA ALANI - SARFIYAT

20 kg ile boyanabilen alan: 80 m²

* Belirtilen değerler laboratuvar ortamında tespit edilmiş olup, kesin sarfiyat kontrolü için numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri: 20 kg
Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak, 5°C ve 35 °C sıcaklıkta en az 9 ay saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.