



PANDAPLAS Plastik İç Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, son kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Örtücü yapı	Sararmayan yapı
Çatlama yapmaz	
Kolay uygulama	
Nefes alır	

KULLANIM ALANI

Binaların iç kısımlarında güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. Eski boyalı veya duvar kâğıdı olan yüzeyler; Geçiş transfer astarı, Tozuma karakteri yüksek yüzeyler Adobinder veya Alçı Macun Yüzey Astarı, Koyu renkli veya tamir görmüş yüzeyler Sili-konlu Üni-versal Astar ile astarlanmalı ve minimum 8 saat kuru-ma sonrası son kat uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama;

Pandaplas plastik iç cephe boyası hacimce %15-20 oranında inceltilmeli ve fırça veya rulo yardımıyla 2 kat şeklinde uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 4 saat olmalıdır. Uygulama yapılacak ortamın sıcaklığının 5°C den yüksek olma-sına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Kartela renkleri	Dokunma kurması	1-2 saat
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması:	4-5 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	350 ± 25	Katlar arası bekleme :	4 - 6 saat
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)	1,55 ± 0,05	Sert Kuruma	12 - 24 saat
Katı madde (120°C / 30dk)	62 ± 3		
PH	8,5 ± 1		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

İki katta yüzeye bağlı olarak;
3,5 Kg ile 17 m² yüzey boyanabilir.
10 Kg ile 50 m² yüzey boyanabilir
20 Kg ile 100 m² yüzey boyanabilir

Sarfıyat :
210 - 230 gr/m², 142 - 165 ml/m²

*Belirtilen değerler alçı yüzey üzerine Adobinder uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri: 3,5 Kg, 20 Kg
Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TSE SINIFLANDIRMASI

TS 5808' e uygundur. TSE belgesine sahiptir.