



SİLİKONLU DIŞ CEPHE

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı , silikonlu dış cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Uzun Ömürlü	Solmayan renkler
Dört mevsim uygulama	Kolay uygulama
Kir tutmayan yapı	Nefes alır
Yüksek örtücülük	Nem birikmesini engeller

KULLANIM ALANI

Her türlü dış yüzeyde güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise Adolin dış cephe macunu ile tamir edilmelidir. Tozuma karekteri yüksek yüzeyler izolin 1/7 akrilik astar ile astarlanmalı eski boyalı ve diğer yüzeyler Universal astar ile astarlanmalıdır.

Uygulama;

Silikonlu Dış Cephe Hacimce %10-15 oranında inceltilecek 3 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Kartela renkleri	Dokunma kurması	1-2 saat
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması:	4-5 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	375 ± 25	Katlar arası bekleme :	2-4 saat
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1,35 ± 0,05	Sert Kuruma	12-24 saat
Katı madde (120°C / 30dk)	58 ± 3		
PH	8,5 ± 1		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

İki katta yüzeye bağlı olarak;
2,5 Litre ile 25 m² yüzey boyanabilir.
15 L ile 120 m² yüzey boyanabilir

Sarfıyat :
150-200gr/m², 100-140 ml/m²

*Belirtilen değerler izolin 1/7 akrilik astar uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri: 2,5 Litre , 15 Litre
Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TSE SINIFLANDIRMASI

TS 7847' e uygundur. TSE belgesine sahiptir.