

FLORESAN YOL ÇİZGİ BOYASI

ÜRÜN TANIMI Akrilik reçine esaslı, tek komponentli, solvent bazlı soğuk yol çizgi boyasıdır.

**ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ**

- Yüksek yapışma gücü
- Hızlı kuruma
- Kolay uygulama
- Darbelere dayanıklı

KULLANIM ALANI

İç mekan beton ve asfalt zemin işaretlemelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Floresan renkler kimyasal yapıları gereği UV ışınlarına karşı dayanıklı değildir, UV dirençleri düşüktür. Dış mekan uygulamalarında son kat vernik atılması önerilir.

**ÖNERİLEN
UYGULAMA****Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, yağ, toz ve gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

Uygulama:

Fırça ve rulo ile uygulamalarda inceltmeden 15 dk ara ile iki kat şeklinde uygulanmalıdır. Pistole ile uygulamada %5-8 oranında yol çizgi tineri ile incelterek tatbik edilmelidir. Arzu edilirse kuruma başlamadan cam kürecik serpilebilir.

**TEKNİK
ÖZELLİKLER****TEKNİK ÖZELLİKLER**

Reçine tipi	Alkid
Renk	Sarı, Turuncu
Parlaklık	Mat
Parlaklık (60°C)	4-6 Gloss
Katı Madde	75 ± 2 (ağırlıkça)
Vizkozite (25°C)	90 ± 5 g/ml (beyaz)
Yoğunluk (g/ml)	1,55 ± 0,05 (beyaz)
Parlama Noktası	21°C

KURUMA SÜRELERİ

Dokunma Kuruması	10 dk.
Katlar arası bekleme	15 dk.
Toz tutmama kuruması	15 dk.
Sert Kuruma	15-20 dk.
(23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	

**BOYADIĞI ALAN
SARFIYAT**

Yaş film kalınlığı (mic)	: 75 - 80
Kuru film kalınlığı	: 45 - 50
Sarfiyat (m ² /L)	: 5 - 6
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 4 - 5

**DEPOLAMA VE
AMBALAJ
BİLGİLERİ**

Ambalajlama Bilgileri: 0,875 Kg 3 Kg 20 Kg,
Depolama Koşulları: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

**HEALTH AND
SAFETY
INFORMATION**

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.